

MAGRA® -Kesselverteiler **Typ 60-20 = Stützenabstände 200 mm** für Wandmontage

(Stück)

MAGRA-Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus: Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus patentierten Stahlblech-C-Profilen geschweißt. Doppelkammer 60/60 mm. Gruppenabgänge Vor- und Rücklauf nebeneinander als Stützen 1". Stützenabstand 200 mm. Serienmäßig ein Vorlaufanschluss als Muffe 1 1/4" stirnseitig, ein Rücklaufanschluss als Muffe 1 1/4" nach unten und Entleerungsmuffe 1/2" für Vorlaufkammer. Der Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert. Betriebsüberdruck max. 6 bar.

Einsatzbereich:

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 3 m³/h

Leistung bei Δt 20° bis ca. 70 kW

Anzahl der Heizgruppen

Material:

Lohn:

(Stück)

MAGRA-PUblack-Fertigisolierung entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus: Schwarzen PU-Hartschaum-Halbschalen 25 mm dick, bis 100° C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich Schnellverschlüssen.

Material:

Lohn:

(Stück)

oder **MAGRA-Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel und PU-Hartschaum** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus: PU-Hartschaum-Halbschalen 25 mm dick mit ALU-Blechmantel, bis 100° C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern und Schraubschnellverschlüssen.

Material:

Lohn:

(Stück)

MAGRA-Bezeichnungsschilder 85 zum Bezeichnen der Abgangsstutzen für vorsteh. Verteiler. Das Bezeichnungsschild wird mit den mitgelieferten Schrauben, auf die MAGRA-Fertigisolierung geschraubt. Die Beschriftung ist mit Standard-Textleisten 100 x 9,25 mm (Simplex, Sikla, Klug), einlegen von Prägeband 9 mm oder durch selbstbeschriften möglich. Das Beschriftungsfeld ist mit einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen geschützt. Schildmaß: 110 x 24 mm.

Material:

Lohn:

(Stück)

MAGRA-Wandbefestigungen 110/150 für isolierten MAGRA-Kesselverteiler 60/60. Ausladung 150 mm bis Verteilermitte. Galvanisch verzinkt. Einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben. Diese Wandbefestigung umschließt den isolierten MAGRA-Kesselverteiler.

Material:

Lohn: