

## **MAGRA® -Kesselverteiler 60/60 Typ 60-12,5 = Stützenabstände 125 mm** für Wandmontage oder zur Direktmontage am Heizkessel

(Stück) MAGRA-Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus:  
Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus patentierten Stahlblech-C-Profilen geschweißt.  
Doppelkammer 60/60 mm. Gruppenabgänge nach oben als Stützen 1" und Kesselanschluss nach unten als Muffen 1 1/4".  
Vor- und Rücklauf nebeneinander. Stützen- und Muffenabstand 125 mm.  
Der Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert. Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

### **Einsatzbereich:**

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 3 m<sup>3</sup>/h Leistung bei  $\Delta t$  20° bis ca. 70 kW

Anzahl der Heizgruppen . . . . . \_\_\_\_\_

Material: Lohn:

(Stück) MAGRA-Kesselverteiler wie oben beschrieben, jedoch Gruppenabgänge als Stützen 1" **mit Oval-Flanschen für Verschraubungen 1"**.

### **Einsatzbereich:**

Heizwasser-Durchsatz bis ca. 3 m<sup>3</sup>/h Leistung bei  $\Delta t$  20° bis ca. 70 kW

Anzahl der Heizgruppen . . . . . \_\_\_\_\_

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-PUblack-Fertigisolierung** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus:  
Schwarzen Isolierschaum-Halbschalen 25 mm dick, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich Schnellverschlüssen.

Material: Lohn:

(Stück) oder **MAGRA-Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel und PU-Hartschaum** entsprechend der EnEV für vorsteh. Verteiler, best. aus:  
PU-Hartschaum-Halbschalen 25 mm dick mit ALU-Blechmantel, bis 100 °C Vorlauftemperatur. Stirnseitig mit Deckel.  
Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern und Schraubschnellverschlüssen.

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-Bezeichnungsschilder 85 zum Bezeichnen der Abgangsstutzen** für vorsteh. Verteiler. Das Bezeichnungsschild wird mit den mitgelieferten Schrauben, auf die MAGRA-Fertigisolierung geschraubt. Die Beschriftung ist mit Standard-Textleisten 100 x 9,25 mm (Simplex, Sikla, Klug), einlegen von Prägeband 9 mm oder durch selbstbeschrifteten möglich. Das Beschriftungsfeld ist mit einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen geschützt. Schildmaß: 110 x 24 mm.

Material: Lohn:

(Stück) **MAGRA-Wandbefestigungen 110/150** für isolierten MAGRA-Kesselverteiler 60/60.  
Ausladung 150 mm bis Verteilermitte. Galvanisch verzinkt. Einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben. Diese Wandbefestigung umschließt den isolierten MAGRA-Kesselverteiler.

Material: Lohn: